

MOTTA VP100

Lubrifiant pour pompes à vide à base d'huile blanche à faible volatilité
ISO VG 100

Description du produit

MOTTA VP100 est un lubrifiant pour pompes à vide à base d'huile blanche à faible volatilité, pour la lubrification, l'étanchéité et le refroidissement des pompes à vide lubrifiées compatibles.

Volatilité contrôlée, stabilité à l'oxydation et tenue du film d'huile favorisent la performance de vide, limitent les pertes de lubrifiant et protègent paliers et zones d'étanchéité de la pompe. Le type de pompe, le gaz de procédé, la température de service et l'exposition aux contaminants doivent être pris en compte avant utilisation.

Caractéristiques et avantages

Caractéristique	Avantage client
Contribution à l'étanchéité du vide	Maintient un film d'huile entre les composants de pompe compatibles.
Volatilité contrôlée	Aide à limiter les pertes de lubrifiant sous vide.
Résistance à l'oxydation	Aide à contrôler la dégradation de l'huile et les dépôts.
Protection contre l'usure	Protège les composants mobiles de la pompe en fonctionnement.

Applications

- Pompes à palettes et autres pompes à vide lubrifiées compatibles.
- Systèmes à vide nécessitant le grade de viscosité ISO indiqué.
- Procédés compatibles avec un lubrifiant pour pompe à vide à base d'huile blanche minérale.

Respectez toujours la recommandation du constructeur de l'équipement concernant le grade de viscosité, le niveau de performance et l'intervalle d'entretien.

Références de performance

Norme / référence	Référence de performance
ISO 6743-3 DVC	Huile pour pompes à vide à faible volatilité selon la classification ISO 6743-3 des lubrifiants pour pompes à vide.

Les références de performance indiquent l'objectif de formulation / le niveau de performance et ne constituent pas une homologation, certification ou licence officielle, sauf mention expresse.

Caractéristiques typiques

Propriété	Méthode d'essai	Valeur typique
Grade de viscosité ISO	ISO 3448	VG 100
Masse volumique, kg/L	DIN 12185	0.875
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	DIN 3104	100
Point d'éclair (PM), °C	DIN 2719	270
Point d'écoulement, °C	-	-8

Emballage

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Confirmés dans les documents de commande applicables.
Format d'emballage	Fûts industriels et vrac ; confirmés à la commande.
Disponibilité	La présentation et les visuels des emballages sont confirmés dans les documents de commande applicables.

Santé, sécurité et stockage

Pour les informations de santé, sécurité et environnement, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination.

Stocker dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger du soleil direct, de la pluie, de la chaleur excessive et de la contamination. Appliquer la rotation premier entré, premier sorti et conserver la traçabilité des lots dans toute la chaîne de distribution.

Avertissement sur les valeurs typiques

Les valeurs indiquées sont des caractéristiques techniques typiques et non des spécifications produit. Des variations normales de production peuvent survenir. Ces valeurs ne sont pas des résultats de contrôle propres à un lot et ne doivent pas être utilisées comme données de certificat d'analyse.