

MOTTA VP100

Pelumas Pompa Vakum White Oil Volatilitas Rendah
ISO VG 100

Deskripsi Produk

MOTTA VP100 adalah pelumas pompa vakum yang dicampur dari white oil volatilitas rendah untuk pelumasan, penyegelan, dan pendinginan pompa vakum tersegel oli yang kompatibel.

Volatilitas terkendali, stabilitas oksidasi, dan retensi lapisan oli mendukung kinerja vakum, membatasi kehilangan pelumas, dan melindungi bantalan serta area penyegelan pompa. Tipe pompa, gas proses, suhu operasi, dan paparan kontaminan harus dipertimbangkan sebelum digunakan.

Fitur & Manfaat

Fitur	Manfaat bagi Pelanggan
Dukungan penyegelan vakum	Menjaga lapisan oli di antara komponen pompa yang kompatibel.
Volatilitas terkendali	Membantu membatasi kehilangan pelumas dalam kondisi vakum.
Ketahanan oksidasi	Membantu mengendalikan degradasi oli dan deposit.
Perlindungan keausan	Melindungi komponen pompa yang bergerak selama operasi.

Applications

- Pompa rotary-vane dan pompa vakum tersegel oli lain yang kompatibel.
- Sistem vakum yang memerlukan grade viskositas ISO yang disebutkan.
- Proses yang kompatibel dengan pelumas pompa vakum white oil mineral.

Selalu ikuti rekomendasi produsen peralatan untuk grade viskositas, tingkat kinerja, dan interval servis.

Referensi Kinerja

Standar / Referensi	Referensi Kinerja
ISO 6743-3 DVC	Oli pompa vakum volatilitas rendah menurut klasifikasi pelumas pompa vakum ISO 6743-3.

Referensi kinerja menunjukkan target formulasi / tingkat kinerja dan bukan merupakan persetujuan, sertifikasi, atau lisensi resmi kecuali dinyatakan secara eksplisit.

Karakteristik Tipikal

Sifat	Metode Uji	Nilai Tipikal
Grade Viskositas ISO	ISO 3448	VG 100
Densitas, kg/L	DIN 12185	0.875
Viskositas Kinematik @ 40°C, cSt	DIN 3104	100
Titik Nyala (PM), °C	DIN 2719	270
Titik Tuang, °C	-	-8

Kemasan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran Kemasan yang Tersedia	Dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.
Format Wadah	Format drum industri dan curah; dikonfirmasi saat pemesanan.
Ketersediaan	Tampilan kemasan dan desain grafis dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.

Kesehatan, Keselamatan & Penyimpanan

Untuk panduan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, baca Lembar Data Keselamatan yang berlaku sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan.

Simpan dalam wadah asli yang tertutup rapat di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Lindungi dari sinar matahari langsung, hujan, panas berlebih, dan kontaminasi. Terapkan rotasi stok masuk pertama, keluar pertama, dan jaga identifikasi batch tetap dapat ditelusuri di seluruh rantai distribusi.

Penafian Nilai Tipikal

Nilai yang ditampilkan adalah karakteristik teknis tipikal dan bukan spesifikasi produk. Variasi produksi normal dapat terjadi. Nilai ini bukan hasil inspeksi khusus batch dan tidak boleh digunakan sebagai data Sertifikat Analisis.