

MOTTA VP100

Dầu bơm chân không gốc dầu trắng ít bay hơi
ISO VG 100

Mô tả sản phẩm

MOTTA VP100 là dầu bơm chân không pha chế từ dầu trắng ít bay hơi để bôi trơn, làm kín và làm mát bơm chân không kín dầu tương thích.

Độ bay hơi được kiểm soát, ổn định oxy hóa và giữ màng dầu giúp duy trì hiệu năng chân không, hạn chế hao hụt dầu và bảo vệ vòng bi, vùng làm kín của bơm. Phải xem xét loại bơm, khí công nghệ, nhiệt độ vận hành và mức nhiễm bẩn trước khi dùng.

Đặc tính & lợi ích

Đặc tính	Lợi ích cho khách hàng
Hỗ trợ làm kín chân không	Duy trì màng dầu giữa các chi tiết bơm tương thích.
Kiểm soát độ bay hơi	Giúp hạn chế hao hụt dầu trong điều kiện chân không.
Chống oxy hóa	Giúp hạn chế dầu xuống cấp và tạo cặn.
Chống mài mòn	Bảo vệ các chi tiết chuyển động của bơm khi vận hành.

Ứng dụng

- Bơm chân không cánh gạt và các loại bơm kín dầu tương thích.
- Hệ thống chân không yêu cầu cấp độ nhớt ISO đã nêu.
- Quy trình tương thích với dầu bơm chân không gốc dầu trắng khoáng.

Luôn tuân theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị về cấp độ nhớt, cấp hiệu năng và chu kỳ bảo dưỡng.

Tham chiếu hiệu năng

Tiêu chuẩn / tham chiếu	Tham chiếu hiệu năng
ISO 6743-3 DVC	Dầu bơm chân không ít bay hơi theo phân loại dầu bơm chân không ISO 6743-3.

Tham chiếu hiệu năng thể hiện mục tiêu pha chế / cấp hiệu năng, không phải chấp thuận, chứng nhận hay giấy phép chính thức trừ khi được nêu rõ.

Đặc tính điển hình

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	Giá trị điển hình
Cấp độ nhớt ISO	ISO 3448	VG 100
Tỷ trọng, kg/L	DIN 12185	0.875
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	DIN 3104	100
Điểm chớp cháy (PM), °C	DIN 2719	270
Điểm đông đặc, °C	-	-8

Bao bì

Hạng mục bao bì	Thông tin sản phẩm
Quy cách bao bì	Xác nhận theo chứng từ đơn hàng tương ứng.
Dạng bao bì	Phuy công nghiệp và hàng rời; xác nhận khi đặt hàng.
Tình trạng cung cấp	Hình thức bao bì và thiết kế nhãn được xác nhận theo chứng từ đơn hàng tương ứng.

Sức khỏe, an toàn & lưu kho

Về hướng dẫn sức khỏe, an toàn và môi trường, tham khảo Phiếu an toàn hóa chất (SDS) tương ứng trước khi sử dụng, lưu kho, vận chuyển hoặc thải bỏ.

Bảo quản trong bao bì gốc đầy kín, nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp, mưa, nhiệt độ cao và nhiễm bẩn. Áp dụng nhập trước xuất trước và giữ truy xuất mã lô trong toàn chuỗi phân phối.

Lưu ý về giá trị điển hình

Các giá trị nêu trên là đặc tính kỹ thuật điển hình, không phải thông số kỹ thuật sản phẩm. Có thể có sai lệch sản xuất thông thường. Các giá trị này không phải kết quả kiểm tra theo lô và không được dùng làm dữ liệu Giấy chứng nhận phân tích (COA).