

MOTTA WET-DCTF

Fluide pour transmission à double embrayage humide
Wet DCT

Description du produit

Fluide pour transmissions à double embrayage humide, pour les DCT exigeant un frottement d'embrayage équilibré, la protection des engrenages et une bonne réponse hydraulique.

Caractéristiques et avantages

- Stabilité du frottement de l'embrayage humide - Protection des engrenages et roulements - Réactivité des passages à basse température - Contrôle de la mousse et de l'oxydation

Applications

Transmissions à double embrayage humide pour lesquelles ce type de fluide est recommandé.

Référence de performance

Utiliser selon la recommandation du constructeur de la transmission.

Propriétés typiques

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur typique
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	7.1
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	35
Indice de viscosité	ASTM D2270		175
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa·s	15000
Point d'éclair (COC)	ASTM D92	°C	212
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	kg/m³	856

Emballage et disponibilité

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Sous réserve de commande et de confirmation commerciale.
Format d'emballage	Emballages scellés en usine, fournis selon le marché et la commande.
Identification du grade	Les étiquettes indiquent le grade de viscosité et les informations produit.

Santé, sécurité et stockage

Avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination, lisez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, garder les emballages d'origine fermés, éviter toute contamination et conserver une identification claire des lots.

Les valeurs ci-dessus sont typiques et ne constituent pas une spécification de vente. Le choix du produit doit suivre les exigences du constructeur de l'équipement, les conditions d'exploitation et les pratiques de maintenance.