

MOTTA WET-DCTF

Cairan Transmisi Kopling Ganda Basah Wet DCT

Deskripsi Produk

Cairan transmisi kopling ganda basah untuk sistem DCT yang memerlukan gesekan kopling seimbang, perlindungan roda gigi, dan respons hidrolik.

Fitur dan Manfaat

- Stabilitas gesekan kopling basah - Perlindungan roda gigi dan bantalan - Respons perpindahan gigi suhu rendah - Kontrol busa dan oksidasi

Applications

Transmisi kopling ganda basah yang merekomendasikan tipe cairan ini.

Referensi Kinerja

Gunakan sesuai rekomendasi produsen transmisi.

Sifat Tipikal

Sifat	Metode Uji	Satuan	Nilai Tipikal
Viskositas Kinematik @ 100°C	ASTM D445	cSt	7.1
Viskositas Kinematik @ 40°C	ASTM D445	cSt	35
Indeks Viskositas	ASTM D2270		175
Viskositas Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	mPa·s	15000
Titik Nyala (COC)	ASTM D92	°C	212
Titik Tuang	ASTM D97	°C	-42
Densitas @ 15°C	ASTM D4052	kg/m³	856

Kemasan dan Ketersediaan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran kemasan yang tersedia	Tergantung pesanan dan konfirmasi penjualan.
Format kemasan	Kemasan tersegel pabrik, dipasok sesuai pasar dan pesanan.
Identifikasi grade	Label mencantumkan grade viskositas dan informasi produk.

Kesehatan, Keselamatan, dan Penyimpanan

Sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan, baca Lembar Data Keselamatan (SDS) yang berlaku. Simpan di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik, jaga wadah asli tetap tersegel, hindari kontaminasi, dan pertahankan identifikasi batch yang jelas.

Nilai di atas adalah nilai tipikal dan bukan spesifikasi penjualan. Pemilihan produk harus mengikuti persyaratan produsen peralatan, kondisi operasi, dan praktik perawatan.