

MOTTA WET-DCTF

Жидкость для трансмиссий с двумя мокрыми сцеплениями
Wet DCT

Описание продукта

Жидкость для трансмиссий с двумя мокрыми сцеплениями (DCT), где требуются сбалансированное трение сцепления, защита шестерён и гидравлический отклик.

Особенности и преимущества

- Стабильность трения мокрого сцепления - Защита шестерён и подшипников - Отклик переключения при низких температурах - Контроль пенообразования и окисления

Применение

Трансмиссии с двумя мокрыми сцеплениями, для которых рекомендован данный тип жидкости.

Уровень эксплуатационных свойств

Применять в соответствии с рекомендацией производителя трансмиссии.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Единица	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	сСт	7.1
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	35
Индекс вязкости	ASTM D2270		175
Вязкость по Брукфилду при -40°C	ASTM D2983	мПа·с	15000
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	212
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/м³	856

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация класса	На этикетке указаны класс вязкости и информация о продукте.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными и не являются спецификацией продаж. Выбор продукта должен соответствовать требованиям производителя оборудования, условиям эксплуатации и практике обслуживания.